


## Profil UL - profil de pornire

Denumire produs:	Profil UL - profil de pornire	
Distribuitor:	SC Masterplast România srl. Calea Borșului Nr. 45-Oradea	
Dimensiuni, ambalaj:	2ml x 25buc = 50ml / legătură	
Destinație, domeniu de utilizare:	Se folosește pentru împiedicarea scurgerii apei sub izolația termică a soclului . De asemenea este destinat pentru a asigura o formă estetică a termoizolației fațadei, se montează înaintea lipirii primului rând de polistiren sau vată minerală bazaltică.	
Material:	Aluminiu perforat turnat la rece cu picurător perforat pentru apă	

Proprietăți	Metode de verificare	Caracteristica produsului
Lungimea profilului	Valoare declarată de producător	200 cm, 250 cm (±1cm)
Grosimea profilului	Valoare declarată de producător	0,45mm (±0,02mm)
Lățimea profilului	Valoare declarată de producător	5 - 15 cm

Reguli de depozitare și magazinare:	La loc uscat, acoperit, ferit de umezeală, căldură radiantă și radiații solare.
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Garanție:	În conformitate cu legislația în vigoare, cu respectarea condițiilor de transport, depozitare și punere în operă stipulate de distribuitor și cu prezentarea facturii.
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prescripții, specificații:	ETAG 004, Ghid de punere în operă termosistemul Thermomaster
----------------------------	--------------------------------------------------------------

Riscuri posibile, prescripții de prevenire:	Conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului acest produs nu necesită fișă tehnică de securitate.
---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezenta fișă tehnică a fost întocmită pe baza unor date și informații, respectiv pe baza unor cunoștințe generale. Conținutul datelor din prezenta fișă tehnică este urmărit continuu, dacă este cazul se actualizează, respectiv se completează pe baza unor noi date. Produsul are proprietățile descrise în fișă tehnică, însă pentru că nu se cunosc toate posibilele moduri de punere în operă, în toate cazurile este obligația proiectantului / utilizatorului final să se asigure de aplicabilitatea produsului, respectiv de modul de punere în operă într-o anumită structură.

**Prezenta fișă tehnică este valabilă pentru produsele vândute de SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL, până la modificarea, respectiv retragerea acesteia.** Deoarece conținutul fișei tehnice se poate modifica, este obligația proiectantului/utilizatorului final să se asigure că are la îndemână ultima ediție.

\*Data emiterii:06.10.2017